



GRAVILLON 10/14 CL

217793

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

MORTIER OU BÉTON
ALLÉE PIÉTONNE
PARKING
MATÉRIAU DÉCORATIF
BÉTON DÉSACTIVÉ

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

CORPS DE CHAUSSEE

DENSITÉ* :

▼ 1.6

MODE DE FABRICATION :

▼ CONCASSÉ LAVÉ

GISEMENT :

▼ ALLUVIONS SILICEUSES

CONFORME AUX NORMES :

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 7 (CHAUSSEE)

▼ NF P 18-545 ART 9 (CHAUSSEE BÉTON)

NF P 18-545 ART 8 (ROULEMENT)

LIEU(X) DE VENTE :

HÉRIMÉNIL

+33383740724

FR-CARRIERE.HERIMENIL@VICAT.FR

MONCEL

+33383740724

FR-CARRIERE.MONCEL@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080
L'ISLE D'ABEAU - Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX



FR
TRIEZ
RÉEMPLOYEZ
RECYCLEZ



OU



OU



DISTRIBUTEUR PLATEFORME DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr