


GRANULATS VICAT

Fiche de synthèse



DENSITÉ*:

v 1.6

MODE DE FABRICATION:

▼ ROULÉ LAVÉ

GISEMENT:

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES:

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

SABLE 0/4 ROULE LAVE

249133

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

POSE DE CARRELAGE

MORTIER OU BÉTON

ASSAINISSEMENT AUTONOME

ENROBAGE DE TUYAUX

SOL SPORTIF

SABLE AGRICOLE

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ENDUIT

AIRE DE JEUX

LIEU(X) DE VENTE:

TOURNUS

LA SALLE

+33385510712

+33385238607

FR-CARRIERE.TOURNUS@VICAT.FR

FR-CARRIERE.LASALLE@VICAT.FR

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles tes informations contenees actus le present accument on pour but a mormer sur les proprietes actuelles set nes produits, clies sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX







