


GRANULATS VICAT

Fiche de synthèse



DENSITÉ*:

v 1.6

MODE DE FABRICATION:

▼ SEMI CONCASSÉ LAVÉ

GISEMENT:

▼ SILICO-CALCAIRE

CONFORME AUX NORMES:

MARQUAGE CE 2+

NF P 18-545 ART 10 (BÉTON)

SABLE 0/4 SEMI CONCASSE LAVE

261717

APPLICATION(S) RECOMMANDÉE(S)

POSE DE CARRELAGE

MORTIER OU BÉTON

LIEU(X) DE VENTE:

CRAN-GEVRIER RUMILLY

+33450015254 +33450010004

FR-CARRIERE.CRANGEVRIER@VICAT.FR FR-CARRIERE.RUMILLY@VICAT.FR

BELLECOMBE PLANA?

+33479629838 +33450572560

 $\textbf{FR-CARRIERE.BELLECOMBE} @ \textbf{VICAT.FR} \\ \textbf{FR-CARRIERE.PLANAZ} @ \textbf{VICAT.FR} \\$

APPLICATION(S) COMPATIBLE(S)

ASSAINISSEMENT AUTONOME

ENROBAGE DE TUYAUX

TERRAIN DE PÉTANQUE

Les informations contenues dans le présent document ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles de nos produits. Elles sont issues de nos résultats d'essais effectués en laboratoire ainsi que des retours d'expérience sur chantiers, ces informations ne sauraient constituer une garantie de notre part ou engager notre responsabilité sur le résultat, après mise en œuvre du produit.

*La densité moyenne exprimée est le résultat d'une mesure effectuée sur une masse sèche en vrac.

GRANULATS VICAT - SAS au capital de 5 847 728€ - Siège social : 4 rue Aristide Bergès, Les Trois Vallons 38 080 L'ISLE D'ABEAU – Adresse administrative et comptable : TSA 99637 38 306 BOURGOIN CEDEX







